

Atspausdinta: 2008 09 01

Pataisyta: 2008 09 01

1. Medžiagos/ produkto ir firmos pavadinimas

- **Produkto duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** **AmphiSilan Fassadenputze R 20 und R 30**
- **Paskirtis:** dengimo medžiaga
- **Gamintojas/ tiekėjas:**

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober Ramštatas
Tel. 06154/71-0, faks., žr., informacijos tarnybos.
Internetas: www.caparol.de

UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius
Lietuva
Internetas: www.caparol.lt

- **Informacijos tarnybos:**
Techninė konsultacija: „Capatect“ klausimais
Tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351
tech-auskunft@caparol.de
Saugos duomenys: sicherheitsdatenblatt@daw.de

- **Skubi informacija:** 0049/(0)6154/71-202
Lietuvoje: tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283

2. Galimi pavojai

- **Pavojingumo simboliai:** nėra

Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai:

Saugoti nuo vaikų. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam pakuotę arba etiketę, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora. Likučių nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
R 52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas:**

Vandeninis silikoninės dervos tinkas, į kurį įeina mineraliniai užpildai ir vanduo su plėvėdariu.

- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:**

CAS: 64742-82-1 vaitspiritas < 0,5 %

EINECS: 265-185-4 Xn, N; R 10-51/53-65-66-67

CAS: 3886-50-0 terbutrinas < 0,01 %

EINECS: 212-950-5 N; R 50/53

4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Bendrosios nuorodos**

Pasireiškus simptomams arba abejojant, kreiptis į gydytoją. Netekusiajam sąmonės nieko neduoti per burną.

Atspausdinta: 2008 09 01

Pataisyta: 2008 09 01

- **Patekus ant odos**

Suteptus bei sušlapusius drabužius nedelsiant nusivilkti. Sudrėkusią odą kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu arba specialiąja valymo priemone. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių.

- **Patekus į akis**

Akis, patempus vokus, keletą minučių plauti švariu, tekančiu vandeniu. Jei nusiskundimai nepraeina, kreiptis į gydytoją.

- **Prarijus**

Nedelsiant kviešti gydytoją! Nukentėjusiojo netrikdyti. Neskatinti vėmimo!

5. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:**

Putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai, išpurkštas vanduo. Panaudotas gesinimui vanduo negali patekti į kanalizaciją, vandens telkinius.

- **Saugumo sumetimais netinkamos gaisro gesinimo priemonės:** stipri vandens srovė.

- **Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios preparato degimo metu:**

Degant susidaro tiršti juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali stipriai sutrikti sveikata.

- **Apsaugos priemonės gesinant gaisrą:**

Kilus gaisrui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Uždarytus indus, esančius netoli gaisro židinio, aušinti vandeniu.

Kiti duomenys

Vandeninis, skystas produktas yra nedegus, kol jame yra vandens.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

- **Darbuotojų apsaugos priemonės:**

Laikytis saugos taisyklių (žr. 7 ir 8 sk.).

- **Aplinkos apsaugos priemonės:**

Neišpilti į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus arba nuotekų kanalizaciją, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

Valymo ir surinkimo būdai:

Ant išsiliejusio produkto užpilti nedegios, skysčius sugeriančios medžiagos (pvz., smėlio, žemės, kizelgūro, vermikulito), susemti į specialius indus ir sutvarkyti pagal vietinius potvarkius. Patartina valyti valymo priemonėmis ir nenaudoti tirpiklių.

7. Naudojimas ir sandėliavimas

- **Naudojimas**

Dengiant ir baigus dengti, gerai vėdinti patalpas.

- **Nurodymai, kaip saugiai dirbti:**

Tinkamai naudojant, nereikia jokių ypatingų priemonių.

- **Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogo:** produktas yra nedegus.

- **Laikymas:**

- **Reikalavimai sandėliams ir indams:**

Netuštinti indų su slėgiu, nenaudoti slėgio indų.

Atidarytas pakuotes gerai uždaryti ir laikyti stačiai, kad neišsipiltų.

- **Sandėliavimas su kitomis medžiagomis:**

Laikyti atokiai nuo stiprių rūgščių ir šarminių medžiagų, taip pat oksidatorių.

- **Kitos laikymo sąlygos:**

Visada laikyti gamintojo pakuotėse.

Atspausdinta: 2008 09 01

Pataisyta: 2008 09 01

Laikytis nuorodų ant etiketės.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo šalčio.

8. Preparato poveikio prevencija

- **Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės**
Produkte nėra pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės koncentracijų vertės darbo aplinkos ore.
- **Papildomi nurodymai:**
Kaip pagrindas buvo paimti sąrašai galioję parengiant.
- **Darbuotojų saugos priemonės**
- **Kvėpavimo takų apsauga:** kai susidaro aerozolių arba rūkas.
Profesinės sąjungos atmena: išbandytų kvėpavimo takų apsaugos priemonių sąrašas (BGR 693, lig šiol ZH 1/606).
- **Rankų apsauga:** apsauginis rankų kremas.
- **Akių apsauga:** nuo tiškalų apsauginiai akiniai.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Agregatinė būseną:** tirštai skysta
- **Spalva:** balta
- **Kvapąs:** būdingas
- **Būvio kaita**
- Lydimosi temperatūra:** nenaudojama
- Virimo taškas:** 100°C
- **Pliūpsnio temperatūra:** nenaudojama
- **Užsiliepsnojimas:** produktas pats savaime neužsidega
- **Sprogimo pavojus:** produktas yra nesproguš
- **Tankis, esant 20°C:** nenustatyta
- **Tirpumas, maišymasis su vandeniu:** skiedžiama vandeniu
- **pH rodiklis, esant 20°C:** apie 8 – 8,5
- **Klampa:** tirštai skysta

10. Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis skilimas, vengtinąs sąlygos**
Laikantis rekomenduojamų nurodymų, kaip produktą laikyti ir naudoti, jis išlieka stabilus (žr. 7 skyrių).
- **Pavojingi skilimo produktai:**
Esant aukštai temperatūrai, gali atsirasti pavojingų skilimo produktų: anglies dioksido, anglies monoksido, dūmų.

11. Toksikologinė informacija

Produktas nėra ištirtas, bet suklasifikuotas pagal pavojingų medžiagų įstatymo apskaičiavimo metodą. Laikantis darbo higienos reikalavimų ir saugos taisyklių, produktas nesukelia sveikatai pavojingo poveikio.

Atspausdinta: 2008 09 01

Pataisyta: 2008 09 01

12. Ekologinė informacija

Nėra duomenų apie ruošinį. Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.

Toksiškumas vandens ekosistemoms

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

13. Atliekų tvarkymas

• **Produktas**

Skysto produkto netvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis.

Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.

Patarimas:

Skystas medžiagos liekanas palikti sudžiūti ir sutvarkyti kaip statybines atliekas arba į buitines šiukšles panašias gamybos atliekas.

• **Europos atlieku katalogas:**

08 01 12 dažų ir emalių atliekos, išskyrus tas, kurios išvardytos 08 01 11.

• **Neišvalytos pakuotės:**

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Nesukietėję likučiai sutvarkomi kaip produktas.

14. Transportas

• **Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje):**

• **ADR/ RID - GGVS/ E klasė: -**

• **Krovinio pavadinimas:**

• **Speciali instrukcija: -**

• **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**

• **IMDG/GGVSee klasė: -**

• **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**

• **ICAO/IATA klasė: -**

15. Teisinė reglamentacija ir informacija, nurodyta preparato pakuotės etiketėje

• **Ženklinimas pagal ES direktyvas:**

Produktas suklasifikuotas ir paženklintas pagal ES direktyvas, pavojingų medžiagų įstatymą.

• **R frazės**

52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

• **S frazės**

2 Saugoti nuo vaikų

26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

28 Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu

29 Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą

• **Ypatingas ruošinių ženklinimas**

Saugoti akis ir odą nuo tiškalių.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora.

Purškiant neįkvėpti aerozolių.

• **Vietinė reglamentacija:** produkto kodas (dažai, emaliai): M-SF01 F (išsamesnė informacija: www.wingis-online.de)

• **Klasifikacija pagal degių skysčių įstatymą (nuo 2003 01 01 negalioja)::** netaikoma.

Atspausdinta: 2008 09 01

Pataisyta: 2008 09 01

- **Klasifikacija pagal įmonės saugumo įstatymą:** -
- **Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė:** WGK1 (VwVwS): mažai kenksminga vandens ekosistemoms.
- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai**
Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 500, 2.29 sk. „Dengimo medžiagų dengimas“.
Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 190 „Kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimas“.
Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 192 „Akių ir veido apsaugos naudojimas“.

16. Kiti duomenys

Šie saugos duomenys atitinka firmos dabartinį žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo darbo sąlygos yra tokios individualios, kad negalima joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. Gaminys be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų.

Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant gaminį, bet neužtikrina jo savybių.

Pakeisti 2007 07 08 saugos duomenys.

Pakeisti punktai: 8 ir 15.

Reikšmingos R frazės

10 Degi.

50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

65 Kenksminga – prarijus gali pakenkti plaučius.

66 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.