

Saugos duomenys
pagal 1907/ 2006/ EB 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 11 20

Pataisyta: 2008 07 04

1. Medžiagos/ gaminio ir firmos pavadinimas

- **Gaminio duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** **Disbocret 518 Flex-Finish**
- **Paskirtis/ paruošimas:** dengimo medžiaga
- **Gamintojas/ tiekėjas:**
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt
Tel. 06154/71-0, faks., žr., informacijos tarnybos
Internetas: www.caparol.de
Naujosios federacinės žemės: tel. 030/63946-252, faks. 030/63946-400
UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius
Lietuva
Internetas: www.caparol.lt
- **Informacijos tarnybos:**
Techninė konsultacija “Disbon” klausimais: tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351
tech-auskunft@caparol.de
- **Skubi informacija:** 0049/(0)6154/71-202
Lietuvoje: tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283

2. Galimi pavojai

- **Pavojų rūšis:** nėra
- **Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai:**
Saugoti nuo vaikų. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakautę arba etiketę, nes gali pažeisti žarnyno mikroflorą. Likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, neleisti susigerti į žemę.
R 52/53 kenksminga vandens organizmams, gali sukelti neigiamus ilgalaikius vandens telkinių pakitimus.

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas:**
Vandeniniai dispersiniai dažai, kurių sudėtyje yra mineraliniai užpildai, sintetinės dervos dispersija ir vanduo.
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:**

CAS:	112-34-5	butoksietoksietanolis	< 1,5 %
EINECS:	203-961-6	Xi; R 36	
CAS:	3886-50-0	terbutrinas	< 0,01 %
EINECS:	212-950-5 N; R50/53		
- **Papildomos nuorodos:** žr. 8 sk.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Medžiagai patekus ant odos:**
suteptus bei sušlapusius drabužius iškart nusivilkite. Sudrėkusią odą kruopščiai nuplaukite vandeniu ir muilu arba specialiąja valymo priemone. Nenaudokite tirpiklių ir skiediklių.
- **Medžiagai patekus į akis:**

Saugos duomenys

pagal 1907/ 2006/ EB 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 11 20

Pataisyta: 2008 07 04

akis, patempę vokus, plaukite švarių, tekančiu vandeniu keletą minučių ir, jei nusiskundimai nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

- **Nurijus medžiagos:**

iškart kvieskite gydytoją! Nukentėjusysis turi ramiai gulėti. Nereikia sukelti vėmimo!

5. Gaisro gesinimo priemonės

- **Tinkamos gesinimo priemonės:**

putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai, smulkūs vandens lašeliai (purškiant). Saugokite, kad gesinimo vandens nuotekos nepatektų į kanalizaciją ir vandens telkinius.

- **Saugos sumetimais netinkamos gesinimo priemonės:** stipri vandens srovė.

- **Ypatinga grėsmė, kurią gali sukelti medžiaga, jos degimo produktai arba susidariusios dujos:**

degant susidaro tiršti juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali stipriai sutrikti sveikata.

- **Ypatingi saugos reikmenys:**

reikalui esant, užsidėkite respiratorių. Uždaryti indai, esantys netoli gaisro židinio, šaldomi vandeniu.

- **Kiti duomenys**

Vandeninis, skystas gaminys yra nedegus, kol jame yra vandens.

6. Priemonės, netyčia išpylus gaminį:

- **Asmens saugos priemonės:**

Laikykitės saugos nuorodų (žr. 7 ir 8 skyrių)

- **Gamtos apsaugos priemonės:**

saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją. Užteršę upes, ežerus arba nutekamųjų vandenų kanalus, būtinai praneškite atitinkamoms įstaigoms pagal vietinius įstatymus.

- **Valymo/ surinkimo metodai:**

ant išsiliejusio gaminio užpilkite nedegios skysčius sugeriančios medžiagos (pvz., smėlio, žemės, žvyro, vermikulito), susemkite į specialius indus ir sutvarkykite pagal vietinius potvarkius. Patartina valyti valymo priemonėmis ir nenaudoti tirpiklių.

7. Naudojimas ir laikymas

- **Naudojimas**

Dirbdami ir po darbo pasirūpinkite geru patalpų vėdinimu.

- **Nurodymai, kaip saugiai dirbti:**

naudojant pagal paskirtį, nereikia jokių ypatingų priemonių.

- **Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogo:**

gaminys yra nedegus.

- **Laikymas:**

- **Reikalavimai sandėliams ir indams:**

Indų negalima tuštinti slėgiu, nenaudokite jokių slėgio indų.

Atidarytus indus atidžiai uždarykite ir laikykite stačius, kad neišsipiltų.

- **Sandėliavimas su kitomis medžiagomis:**

nelaikykite kartu su stipriomis rūgštimis, šarmais ir oksidatoriais.

- **Kitos laikymo sąlygos:**

visada laikykite induose, kurie atitinka originalius. Laikykitės nuorodų ant etiketės.

Gaminys laikomas gerai vėdinamoje vietoje.

Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Saugokite nuo šalčio.

- **Sandėlių klasė:**

Saugos duomenys

pagal 1907/ 2006/ EB 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 11 20

Pataisyta: 2008 07 04

- **Klasifikavimas pagal įmonės saugos įstatymą: -**

8. Ekspozicijos apribojimai ir asmeniniai saugos reikmenys

- **Sudėtinių dalių leistini dydžiai, kurie priklauso nuo darbo vietos ir turi būti kontroliuojami:**
112-34-5 butoksietoksietanolis (< 1,5 %)
MAK (Vokietija) 100 mg/m³
1 (I); DFG, Y
TLV (Europa) Trumpalaikis leistinas dydis: 101,2 mg/m³, 15 ml/m³
Ilgalaikis leistinas dydis: 67,5 mg/m³, 10 ml/m³
- **Papildomi nurodymai:**
kaip pagrindas buvo paimti sąrašai galioję parengiant.
- **Asmeniniai saugos reikmenys:**
- **Kvėpavimo takams apsaugoti:** reikalingos kvėpavimo takų apsaugos priemonės, purškiant, kai susidaro garai, aerozoliai.
BG atmena: laikytis išbandytų kvėpavimo takų apsaugos priemonių sąrašo (BGR 693, lig šiol ZH 1/606).
- **Rankoms apsaugoti:** odos kremas
- **Akims apsaugoti:** nuo tiškalių apsauginiai akiniai.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Būvis:** skystas
- **Spalva:** balta
- **Kvapas:** būdingas
- **Būvio kaita**
Lydimosi temperatūra: nenaudojama
Virimo taškas/ virimo diapazonas: 100^o C
- **Pliūpsnio temperatūra:** nenaudojama
- **Užsidegimas:** gaminys pats savaime neužsidega
- **Sprogimo pavojus:** gaminys yra nesproguš.
- **Tankis, esant 20°C:** apie 1,4 g/cm³
- **Tirpumas/ maišymasis su vandeniu:** skiedžiami vandeniui
- **pH rodiklis, esant 20°C:** ~ 8 – 8,5
- **Klumpumas:** tirštai skystas

10. Stabilumas ir reaktyvumas

- **Termiškas skilimas/ vengtinios sąlygos:**
laikantis rekomenduojamų nurodymų, kaip gaminį laikyti ir naudoti, gaminys išlieka stabilus (žr. 7 skyrių).
- **Pavojingi skilimo produktai:**
Esant aukštai temperatūrai, gali atsirasti pavojingų skilimo produktų: anglies dioksido, anglies monoksido, dūmų.

11. Toksiškumas

Gaminys yra neiširtas, bet suklasifikuotas pagal konvencinį metodą (pavojingų medžiagų įstatymo). Naudojant pagal paskirtį, nepastebėta jokių žalingų poveikių.

Saugos duomenys
pagal 1907/ 2006/ EB 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 11 20

Pataisyta: 2008 07 04

12. Gamtos apsauga

Nėra duomenų apie paruošimą. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę.

- **Toksiškumas vandeniui:** kenksminga vandens organizmams, gali sukelti neigiamus ilgalaikius vandens telkinių pakitimus.

13. Atliekų sutvarkymas

Skysto gaminio negalima sutvarkyti kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją/ vandens telkinius arba nesusigertų į žemę.

- **Patarimas:**

Skystus medžiagos likučius sukietinti ir sutvarkyti kaip statybines atliekas arba kaip į buitines šiukšles panašias namudininkų atliekas.

- **Europos atliekų katalogas**

08 01 12: dažų ir emalių likučiai, išskyrus tuos, kurie įeina į 08 01 11 punktą.

- **Neišvalytos pakuotės:**

perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Nesukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip gaminys.

14. Transportas

- **Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje):**
- **ADR/ RID - GGVS/ E klasė:** -
- **Krovinio pavadinimas:**
- **Speciali instrukcija:** -
- **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee klasė:** -
- **Oro transportas ICAO-TI ir LATA-DGR:**
- **ICAO/IATA klasė:** -

15. Potvarkiai

- **Apibūdinimas pagal EEB direktyvas:**

Produktas suklasifikuotas ir paženklintas pagal EB cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą.

- **Saugos frazės:**

2 Saugoti nuo vaikų.

26 Patekus į akis nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

28 Patekus ant odos nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

29 Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę.

- **Ypatingos nuorodos:** Nurijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali pažeisti žarnyno mikroflorą. Purškiant neįkvėpti garų.

- **Šalies vietiniai potvarkiai:** gaminio kodas (dažai, emaliai): M-DF02 F (išsamesnė informacija: www.wingis-online.de)

- **Klasifikacija pagal degių skysčių įstatymą (VbF):** nėra

- **Klasifikacija pagal įmonių saugumo potvarkį:** -

- **Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė:** WGK1: mažai kenksminga vandens ekosistemoms.

- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai**

Profesinės sąjungos taisyklės - PST 500 sk. 2.29 darbas su dengimo medžiagomis

Profesinės sąjungos taisyklės - PST 190 kvėpavimo organų apsaugos priemonių naudojimas.

Saugos duomenys

pagal 1907/ 2006/ EB 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 11 20

Pataisyta: 2008 07 04

Profesinės sąjungos taisyklės - PST 192 akių ir veido apsaugos priemonių naudojimas.

16. Kiti duomenys

Šie saugos duomenys atitinka firmos dabartinį žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo darbo sąlygos yra tokios individualios, kad negalima joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. Gaminys be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų.

Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant gaminį, bet neužtikrina jo savybių.

Pakeisti 2006.04.12 saugos duomenys

Pakeisti punktai: 2, 3, 8, 12, 15 ir 16.

- **Rizikos frazės:**

36 dirgina akis.

50/53 kenksminga vandens organizmams, gali sukelti neigiamus ilgalaikius vandens telkinių pakitimus.